

CABLE DUPLEX 18AWG



Descripción:

- Conductores multifilares de cobre suave, uno natural y otro estañado.
- Aislamiento de PVC blanco.
- Temperatura de operación: 60°C

Aplicación:

- Sistemas de audio.

Especificaciones:

- Condumex.

Certificación

- Sistema de Calidad ISO 9001

Leyenda:

CONDUMEX AUDIO 2X18AWG 60°C #####FT FECHA

Temperatura de operación:

-20°C a 60°C

Características mecánicas

| Código | Número de conductores | Calibre conductor (AWG) | Material del conductor | Diámetro conductor (mm) | Material aislamiento | Espesor nominal de aislamiento (mm) | Distancia min entre conductores (mm) | Dimensiones (mm) | Peso (kg/km) | Longitud de empaque (m) |
|--------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 725425 | 2 | 18 | 1 Conductor cobre natural 1 Conductor cobre estañado | 1.12 | PVC | 0.73 | 1.70 | h= 2.74 A= 5.45 | 34 | 100m |

Características eléctricas

| Resistencia C.D máxima del conductor (Ω /km) |
|--|
| 23.5 |

*Este cable está fabricado con materiales que podrían ser reutilizados al final de su vida útil.

La información contenida en esta especificación está sujeta a tolerancias de manufactura. CONDUMEX, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad derivada del mal uso de esta información.