

CABLE DUPLEX 22AWG



Descripción:

- Conductores multifilares de cobre suave, uno natural y otro estañado.
- Aislamiento de PVC blanco.
- Temperatura de operación: 60°C

Aplicación:

- Sistemas de audio.

Especificaciones:

- Condumex.

Certificación

- Sistema de Calidad ISO 9001

Leyenda:

CONDUMEX AUDIO 2X22AWG 60°C #####FT FECHA

Temperatura de operación:

-20°C a 60°C

Características mecánicas

Código	Número de conductores	Calibre conductor (AWG)	Material del conductor	Diámetro conductor (mm)	Material aislamiento	Espesor nominal de aislamiento (mm)	Distancia min entre conductores (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (kg/km)	Longitud de empaque (m)
725427	2	22	1 Conductor cobre natural 1 Conductor cobre estañado	0.74	PVC	0.40	1.05	h= 1.62 A= 3.41	13	100m

Características eléctricas

Resistencia C.D máxima del conductor (Ω /km)
59.4

*Este cable está fabricado con materiales que podrían ser reutilizados al final de su vida útil.

La información contenida en esta especificación está sujeta a tolerancias de manufactura. CONDUMEX, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad derivada del mal uso de esta información.