



CONECTOR HEMBRA GIGALAN CAT.6



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Excede los límites establecidos en las normas para CAT.5E/Clase D; • Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de hasta 100 metros; • Posibilidad de fijación de íconos de identificación; • Conector con IDC en ángulo de 90°; • Compatible con RJ-11; • Accesorio para protección del contacto IDC y mantenimiento del cable plegado; • Garantía de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; • Compatible con herramienta de crimpado rápido que elimina el uso de herramientas de impacto.
Aplicación	Soporte IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automatización Predial, y todos los protocolos LAN anteriores;
Soporte a POE	802.3af y 802.3at
Identificación	Identificación de la categoría en la parte frontal, logotipo de Furukawa en la parte superior.
Rastreo	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Altura (mm)	22,3mm
Ancho (mm)	17 mm
Color	Azul, Blanco, Beige, Negro y Rojo.
Tipo de Conector	RJ-45 Hembra (Keystone Jack)
Estándar de Montage	T568A y T568B
Conexão Traseira	Padrón 110 IDC, 8 posiciones, en bronce fosforoso estañado, para conductores de 22 hasta 26 AWG
	Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0

**Material del Cuerpo
del Producto**

Material del Contacto Eléctrico Bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel

Tipo de Cable U/UTP Cat.6

Diámetro del conductor 26 a 22 AWG

Cantidad de Ciclos de Inserción ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC

Temperatura de Operación (°C) -10°C hasta +60°C

Temperatura de almacenamiento (°C) -40°C hasta +70°C

Fuerza de Retención (N) Mínimo 133N

Resistencia de Contacto (mΩ) 20mΩ

Resistencia DC (Ω) 0.2Ω

Resistencia del Aislamiento (MΩ) 500 MΩ

Prueba de tensión eléctrica aplicada 1000V (RMS, 60Hz, 1min)

Fuerza de contacto (N) 0.98N (100g)

Tipo de Embalaje Caja

Cantidad por caja (gift) 25 piezas

Cantidad por caja (carton) 20 cajas

Lote Mínimo 500 Keystones Jack

Peso por gift 0,336kg

Accesorios Incluidos	Manual de instrucciones del producto
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ETL Verified ETL Canal de 4 conectores UL Listed E173971
Norma	ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565

[Codificación](#)